

Изоленга серии ПВХ

Описание

Изоленга изготавливается из высококачественного негорючего ПВХ. Предназначена для проведения бытовых и строительных электромонтажных работ. Используется для электроизоляции, в целях маркировки, а также для защиты от механических повреждений.

Преимущества

Изоленга выполнена из современных материалов, отличается небольшим весом, высоким коэффициентом растяжения, не подвержена горению, устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, истиранию. Клеевой слой на каучуковой основе. Широкий выбор цветов изоленга поможет при необходимости сделать контакт проводов менее заметным или, наоборот, подобрать удобную цветовую схему для маркировки проводов. Широкий диапазон рабочих температур от -50 до +80 С.



артикул	маркировка	толщина (мм)	ширина (мм)	длина (мм)	кол-во в упаковке (шт)	кол-во в коробке (шт)	цвет
9974264	Изоленга 0,13x15 мм 10м белый	0,13	15	10	10	500	белый
9974263	Изоленга 0,13x15 мм 10м желто-зеленый	0,13	15	10	10	500	желто-зеленый
9974265	Изоленга 0,13x15 мм 10м зеленый	0,13	15	10	10	500	зеленый
9974262	Изоленга 0,13x15 мм 10м красный	0,13	15	10	10	500	красный
9974261	Изоленга 0,13x15 мм 10м серо-стальной	0,13	15	10	10	500	серо-стальной
9974266	Изоленга 0,13x15 мм 10м синий	0,13	15	10	10	500	синий
9974260	Изоленга 0,13x15 мм 10м черный	0,13	15	10	10	500	черный
9974253	Изоленга 0,13x15 мм 20м белый	0,13	15	20	10	250	белый
9974255	Изоленга 0,13x15 мм 20м желто-зеленый	0,13	15	20	10	250	желто-зеленый
9974254	Изоленга 0,13x15 мм 20м желтый	0,13	15	20	10	250	желтый
9974256	Изоленга 0,13x15 мм 20м зеленый	0,13	15	20	10	250	зеленый
9974257	Изоленга 0,13x15 мм 20м красный	0,13	15	20	10	250	красный
9974258	Изоленга 0,13x15 мм 20м синий	0,13	15	20	10	250	синий
9974259	Изоленга 0,13x15 мм 20м черный	0,13	15	20	10	250	черный
9974271	Изоленга 0,13x19 мм 20м белый	0,13	19	20	10	250	белый
9974272	Изоленга 0,13x19 мм 20м желто-зеленый	0,13	19	20	10	250	желто-зеленый
9974270	Изоленга 0,13x19 мм 20м зеленый	0,13	19	20	10	250	зеленый
9974269	Изоленга 0,13x19 мм 20м красный	0,13	19	20	10	250	красный
9974267	Изоленга 0,13x19 мм 20м синий	0,13	19	20	10	250	синий
9974268	Изоленга 0,13x19 мм 20м черный	0,13	19	20	10	250	черный

Изоленга серии ХБ

Описание

Изоленга ХБ предназначена для электротехнических работ в условиях неагрессивных сред, изготовлена из хлопчатобумажного волокна на клеевой резиновой основе, нанесенной с двух сторон.

Преимущества

Широкий диапазон рабочих температур: может использоваться при температуре от -30° С до +30° С. Выдерживает напряжение до 1000 вольт.



артикул	маркировка	клеевой слой	ширина (мм)	масса (г)	материал	кол-во в упаковке (шт)	цвет
9974353	Изоленга ХБ 19мм 100г	двухсторонний	19	100	ХБ	150	черный