

# Соединительные клеммы серии СК

## Назначение

Монтаж проводников в распределительной коробке, подключение светильников и другого оборудования.

## Описание

Корпус клемм СК изготовлен из самозатухающего пластика. Контактная часть клемм выполнена из луженной латуни, что позволяет подсоединять как алюминиевые, так и медные проводники. Низкий перегрев при пропускании номинальных токов обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж проводников без дополнительных инструментов. Создают надежное соединение многожильных и одножильных проводников от 0,1 до 4 мм<sup>2</sup>. Благодаря утопленному рычажку исключено случайное отключение при монтаже в тесном пространстве. Обеспечивают безопасность и порядок в распределительной коробке.



артикул	маркировка	допустимый длительный ток (А)	сечение подключаемых проводников (мм <sup>2</sup> )	сечение подключаемых проводников (мм <sup>2</sup> )	кол-во в упаковке (шт)	кол-во в коробке (шт)	цвет
9974273	Соединительная клемма СК-412	2	32	0,1-4,0	100	6000	серый
9974274	Соединительная клемма СК-413	3	2,5-6	0,1-4,0	100	3600	серый
9974275	Соединительная клемма СК-415	5	4-10	0,1-4,0	100	2700	серый